

Sicherheitsschrank

Combi-Line



CL 410 – CL 460 Sicherheitsschränke

SICHERHEITSTUFE S2 FEUERWIDERSTAND LFS 30

- Sicherheitsschränke mit europaweit gültiger Zertifizierung
- Typgeprüfte und vom ECB-S überwachte Sicherheit
- Geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk
- Doppelwandige Konstruktion



- Innen liegendes Scharnier
- Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen, diagonal angeordnet
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Korpus und Tür dunkelgrau
- Serienmäßig mit je einem Fachboden

2 Sicherheitsnormen in einem Tresor

Die Sicherheitsschränke der Combi-Line Serie entsprechen zwei Sicherheitsnormen:

- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier



Technische Besonderheit

Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz



SecuTronic

Die neue Elektronik mit Grafik-Display

- ECB-S zertifiziertes Tresor-Schloss EN Klasse A
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1 programmierbarer Admin- und 1 programmierbarer Benutzer-Code
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten




Sicherheitsschrank Combi-Line ★★★★★



Ausführung K „SecuSafe“

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werkseitig mit zwei Schlüsseln



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CL 410 K	41180 3	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 K	41200 8	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 K	41220 6	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 460 K	41240 4	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



Ausführung E „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss

- ECB-S-zertifiziert, Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- 1 programmierbarer Admin- und 1 programmierbarer Benutzer-Code
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- CL 410–440: Die Schlossarmatur steht 13 mm vor
- CL 460: Die Schlossarmatur steht 11 mm vor



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CL 410 E	41190 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 E	41210 7	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 E	41230 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 460 E	41250 3	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78

Sicherheitsschrank Combi-Line ★★★★★

Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



CL 410 K

CL 420 K

CL 440 K

CL 460 K




CL 410
Fachböden: 1

CL 420
Fachböden: 1

CL 440
Fachböden: 1

CL 460
Fachböden: 1

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Ersatzschlüssel für Combi-Line CL 410-460 K*

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Nach Muster	38590 6	Schlüssellänge 80 mm

* Die Ersatzschlüsselanfertigung kann bis zu 14 Tage dauern.