

Sicherheitschrank

Dual-Safe

DS 415 – DS 465
SicherheitschränkeSICHERHEITSTUFE S2
FEUERWIDERSTAND LFS 30

- Sicherheitschränke mit europaweit gültiger Zertifizierung
- Typgeprüfte und vom ECB-S überwachte Sicherheit
- Geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk
- Doppelwandige Konstruktion



- Innen liegendes Scharnier
- Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen, diagonal angeordnet
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Korpus lichtgrau, Tür hellgrau
- Serienmäßig mit je einem Fachboden

2 Sicherheitsnormen in einem Tresor

Die Sicherheitschränke der Dual-Safe Serie entsprechen zwei Sicherheitsnormen:

- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier



Technische Besonderheit

Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz



SecuTronic

Neue Elektronik mit Grafik-Display und Fingerprint-Sensor

- ECB-S zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerprint-Modul EN 1300 Klasse B
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Es können 1 Admin- und bis zu 9 Benutzer-Codes sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Modernes, präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem Stand der Technik
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe



Sicherheitsschrank Dual-Safe ★★★★★



Ausführung K „SecuSafe“

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werkseitig mit zwei Schlüsseln




Artikel	EAN	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
DS 415 K	41260 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
DS 425 K	41280 0	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
DS 445 K	41300 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
DS 465 K	41320 3	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



Ausführung E FP „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-S zertifiziert, Klasse B
- Grafik-Display mit 1 Admin-Code, 9 Benutzer-Codes und 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- DS 415–445: Die Schlossarmatur steht 13 mm vor
- DS 465: Die Schlossarmatur steht 11 mm vor



Artikel	EAN	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
DS 415 E FP	41270 1	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
DS 425 E FP	41290 9	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
DS 445 E FP	41310 4	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
DS 465 E FP	41330 2	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78

Sicherheitsschrank Dual-Safe ★★★★★

Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



DS 415 K

DS 425 K

DS 445 K

DS 465 K



DS 415
Fachböden: 1

DS 425
Fachböden: 1

DS 445
Fachböden: 1

DS 465
Fachböden: 1

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Ersatzschlüssel für Dual-Safe DS 415-465 K*

Artikel	EAN	Info
Nach Muster	40 03482... 38590 6	Schlüssellänge 80 mm

* Die Ersatzschlüsselanfertigung kann bis zu 14 Tage dauern.