Tür-Stangenschloss TSS550

Technologie

- VdS-anerkannt i. V. m. VdS-Klasse A oder höher anerkanntem Türzylinder
- Bewährte Hohlriegeltechnik mit gehärteten Sägeschutz-Stopfen
- Inkl. stabiler Ziehschutzrosette und Riegelstangen
- Universelle DIN R / L- Verwendbarkeit
- Individuell einstellbarer Stangenverlauf
- 28 mm Stangenausschluss
- Solides Metallgehäuse

Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Problemlöser für Altbautüren mit Zierleisten und / oder Kassetten
- Bedienung von außen und innen mit Schlüssel
- Sicherung der Tür über die gesamte Höhe
- Standardausführung für Türhöhen bis 2,75 m geeignet
- Für Türblattstärken von 33 - 104 mm

Varianten

- Ohne Zylinder; mit Zylinder EC550 (30/60)
- Farben: weiß, silber, weiß-silber (Schlosskasten weiß, Außenrosette silber)

Tür-Stangenschloss

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 10/2019