ABUS Security Tech Germany

ABUS Security Center

2MPx WLAN Mini Dome Kamera (Full HD 1080p)

Artikelnummer: TVIP42562 | EAN: 4043158197402

Produktvorteile

- 2 MPx WLAN-Kamera für den Innen- und Außenbereich (speziell für die Deckenmontage); vielseitige WiFi-Kompakt-Kamera mit professionellen Features inkl. microSD-Karten-Slot
- Full HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) und 107° Blickwinkel für mehr Details im Bild, eine gute Übersicht und eine flüssige Aufzeichnung mit 25 Bilder/Sekunde (fps)
- Optimal für die dezente 24/7-Videoüberwachung in der Firma oder Zuhause, bei jedem Wind und Wetter (Schutzart IP66)
- Bewegungserkennung in der Kamera, für weniger Speicherplatzbedarf und schnelles Finden der gesuchten Szene; mit H.265 Plus Videokomprimierung für längeres Aufzeichnen bei hocheffizienter Speichernutzung auf Rekordern/NVR
- True-WDR (120 dB) für bessere Bilder bei Gegenlicht, integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit bis zu 30 Meter
- Einfacher mobiler Zugriff mit Smartphone und Tablet via ABUS Link Station App – ohne Einstellungen am Router vorzunehmen; optional: Aufzeichnung (mehrerer Kameras parallel) auf Netzwerkvideorekorder/NVR (H.265 Plus kompatibel) oder NAS
- 2 WLAN-Antennen für stabile Konnektivität und hohe Reichweite bei der kabellosen Datenübertragung (Duplex-Antennen-Technologie)
- Mikrofon und Lautsprecher zum komfortablen Gegensprechen per App (2-Wege-Audio), z. B. im Eingangsbereich; sowie akustische Alarmierung über Lautsprecher (akustische Alarmausgabe)
- Bilderversand bei Bewegungsalarm via E-Mail oder FTP
- Standard-Kamera zur einfachen Installation ohne große Projektierung

Dezente WLAN-Überwachungskamera bei Wind & Wetter
Die 2 MPx WLAN Mini Dome-Kamera ist vielseitig zur Videoüberwachung einsetzbar, dank Full-HD-Auflösung (1920 x 1080p) und 107°-Blickwinkel.

Flexibler Einsatz, gute Bilder

© 2022 ABUS Security Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Für Zuhause, Büro oder Firmengelände: Durch das robuste, wettergeschützte Gehäuse mit Schutzart IP66 ist die Mini Dome-Kamera sehr gut für den Innen- und Außenraum geeignet. Dank True-WDR mit 120 dB meistert sie stark schwankende Lichtbedingungen, z. B. mit viel Gegenlicht wie im Eingangsbereich oder Freien. Die IP-Kamera verfügt zudem über Infrarot-LEDs, für gute Sicht bei Dunkelheit/Nacht bis zu 30 m (je nach Einsatzort).

Effizient speichern

Der microSD-Karten-Slot dient zum Aufzeichnen in der Kamera und zur Wiedergabe via Browser oder App. Dank starker H.265-Plus-Komprimierung der Videodaten speichern kompatible Rekorder die Daten bis zu 4-mal effizienter (gegenüber H.264-Standard). Die Bewegungserkennung sorgt schon im Voraus für wenig Speicherplatzbedarf, indem Szenen ohne relevante Bewegung im Bild nicht aufgezeichnet werden.

Einfache, flexible Installation

Die Bildübertragung läuft kabellos via WLAN, es führt nur ein Stromkabel zur Steckdose. Die Gratis-Software ABUS IP-Installer findet die Kamera schnell im Netzwerk und erleichtert die Installation.

Mobiler App-Zugriff

Die ABUS Link Station-App für Smartphones/Tablets stellt den mobilen Zugriff auf die Kamera sicher. Ganz ohne Einstellungen am Router vorzunehmen. Mit der Lite-Version sind bis zu 60 Minuten Daten-Stream (Live/Wiedergabe) im Monat kostenfrei. Die kostenpflichtige Pro-Version bietet den unbegrenzten Zugriff auf alle Daten.

© 2022 ABUS Security Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Technische Daten

Abmessungen [mm]	(LxBxH) 126x126x96
Alarmierung	Lautsprecherton, E-Mail, NAS, FTP
Anzahl Benutzer	32
Artikelprogramm	Performance
Auflösung	2 MP
Auflösungsmodi	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps
Bauform	Dome
Bildaufnehmer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bildoptimierung	3D DNR
Brennweite [mm]	2,8
Bruttogewicht [kg]	1,1
Gehäusematerial	Kunststoff
Horizontaler Blickwinkel [°]	111
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu) [m]	30
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme [W]	7
Lieferumfang 01 Beschreibung	IP Mini Dome 2 MPx
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Sicherheitshinweise
Lieferumfang 04 Menge	1
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur [°C]	50
Max. Luftfeuchtigkeit [%]	95
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur [°C]	-25
Mindestbeleuchtung (Farbe) [lx]	0,005

© 2022 ABUS Security Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Mindestbeleuchtung (IR) [lx]	0
Nettogewicht [kg]	0,6
Netzwerkanschluss WLAN	802.11b/g/n
Produktgruppe	Kamera
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	66
Spannungsversorgung DC [V]	12 (+/-25 %)
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Technologie	Netzwerk
Unterstützte Browser	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Verschlüsselung	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Vertikaler Blickwinkel [°]	57
Videokomprimierung	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Weißabgleich	AWB, Manuell

© 2022 ABUS Security Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten