

## ABUS Security Center

# ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN PTZ Dome-Kamera

Artikelnummer: TVIP82560 | EAN: 4043158158892



### Produktvorteile

- 2MPx WLAN PTZ Kamera für den Innen- und Außenbereich
- Full HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) bei 25 fps und 32,6° - 100,5° Blickwinkel für mehr Details im Bild
- WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten
- Per App oder Browser stufenlos schwenken, neigen, zoomen: für einen 360° Rundumblick bei Brennweiten von 2,8-12mm und 4x optischem Zoom (Motor-Zoom-Objektiv)
- Bewegungserkennung per Software direkt in der Kamera für geringen Speicherplatzbedarf und schnelles Finden der gesuchten Aufzeichnung
- H.265 Plus zum Komprimieren der Videodaten und 6x länger Aufzeichnen
- Integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 20 Meter
- Einfacher mobiler Zugriff mit der ABUS Link Station App – ohne Einstellungen am Router vorzunehmen
- Versendet Bilder via E-Mail oder FTP
- PoE (Power over Ethernet)-fähig

### 360°-Rundumblick bei Wind & Wetter

**Die 2MPx WLAN PTZ Dome-Kamera ist vielseitig zur Videoüberwachung einsetzbar, dank Full HD-Auflösung (1920 x 1080p) und PTZ-Funktion zum Schwenken, Neigen und Zoomen per App**

Mit Schutzklasse IP66 ist die Kamera für jedes Wetter gerüstet. Der Sicht-/Aufnahmebereich ist stufenlos manuell steuerbar und lässt sich um 355° schwenken und 90° neigen. Inklusive dem 4-fach optischen Zoom (Blickwinkel 32,6° bis 100,5°) erhalten Sie so einen 360°-Rundumblick.

Die PTZ-Kamera eignet sich z. B. für Gärten oder größere Parkplätze, auch dank der sehr guten Gegenlichtkompensation (WDR 120 dB). Der Betrieb erfolgt nach Bedarf per PoE oder WLAN. Der integrierte microSD-Karten-Slot dient zum Aufzeichnen direkt in der Kamera und zur Wiedergabe via Browser oder App. Die Bewegungserkennung und die Videokomprimierung H.265 Plus sorgen für einen geringen Speicherbedarf. Die Kamera verfügt zudem über integrierte Infrarot-LEDs für eine Sicht bei Dunkelheit/Nacht bis zu 20 Metern (abhängig vom Einsatzort).

Die ABUS Link Station-App für Smartphones/Tablets stellt den mobilen Zugriff auf die Kamera sicher - ganz ohne

Einstellungen am Router vorzunehmen. Mit der Lite-Version der App sind bis zu 60 Minuten Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe) pro Monat völlig kostenfrei. Die kostenpflichtige Pro-Version der App erlaubt den unbegrenzten Zugriff auf alle Daten.

## Technische Daten

Abmessungen [mm]	(Ø x H) 130,7 x 101,7
Alarmierung	Email
Anzahl Benutzer	32
Anzahl Preset	300
Anzahl Touren	8
Artikelprogramm	Performance
Audioausgang	Ja
Audioeingang	Ja
Auflösung	2 MP
Auflösungsmodi	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Aufnahmemodi	Manuell / Zeitplan / Bewegungserkennung
Automatische Blendensteuerung	Nein
Basis Ereignis	Bewegungserkennung
Bauform	Dome
Benutzerstufen	3
Bildaufnehmer	1/3" CMOS
Bildeinstellungen	Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Schärfe / Spiegeln
Bildoptimierung	BLC / WDR
Blende	F1.6 - F2.7
Brennweite [mm]	2,8 - 12
Bruttogewicht [kg]	0,818
Dynamikbereich (WDR) [dB]	120
Farbe	weiß
Frequenzbereich [GHz]	2,4 - 2,4835
Funkreichweite [m]	(je nach Installation) 20 - 50
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Horizontaler Blickwinkel [°]	32,6° - 100,5
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu) [m]	20
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite [MHz]	20
Kompatibel zu	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Kompatibel zu Secvest	Ja
Kompatibel zu Smartvest	Nein

Kompatibel zu wAppLoxx	Ja
Kompatible Halterungen	TVAC31530
Lautsprecher	Nein
Leistungsaufnahme [W]	12,2
Lieferumfang 01 Beschreibung	2MPx PTZ Dome Camera
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil 12V DC / 1 A
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Netzwerkkabel 1m
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Bohrschablone
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 05 Menge	1
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Max. Betriebstemperatur [°C]	60
Max. Luftfeuchtigkeit [%]	95
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur [°C]	-30
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Mindestbeleuchtung (Farbe) [lx]	0,005
Mindestbeleuchtung (IR) [lx]	0
Neigegeschwindigkeit	100° / s
Nettogewicht [kg]	0,409
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
ONVIF	Profile S / Profile G
Optische Wellenlänge [nm]	850
PoE Standard	802.3af
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IK	10
Schutzart IP	66

Schwenk-/Neigebereich	0° - 355°
Schwenkgeschwindigkeit	100° / s
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Spannungsversorgung DC [V]	12
Speichermedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Sprache OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Tag-/Nachtumschaltung	Auto / Manuell / Zeitplan
Technologie	Netzwerk
Unterstützte Browser	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Verschlusszeit	1s - 1/100,000s
Verschlüsselung	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Videokomprimierung	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
Weißabgleich	Auto Weißabgleich (AWB) / Glühlampe / Warmlicht / Naturlicht / Leuchtstofflampe